



**INTER
CARS**



SILNIKI ZABURTOWE PARSUN



INTERCARS.COM.PL/MARINE

MODEL	F15 ABWL -EFI	F15 ABWS -EFI	F15 AFWL -EFI	F15 AFWS -EFI	F20 ABWL -EFI	F20 ABWS -EFI
Moc KM	15	15	15	15	20	20
Pojemność cm³	362	362	362	362	362	362
Liczba cylindrów	2	2	2	2	2	2
Typ silnika	SOHC	SOHC	SOHC	SOHC	SOHC	SOHC
Pełna moc przy pr. obr.	5.000 – 6.000 rpm	5.000 – 6.000 rpm	5.000 – 6.000 rpm	5.000 – 6.000 rpm	5.000 – 6.000 rpm	5.000 – 6.000 rpm
Długość kolumny	długa	krótka	długa	krótka	długa	krótka
Sterowanie	rumpel	rumpel	manetka	manetka	rumpel	rumpel
Trym	manualne	manualne	elektryczne	manualne	manualne	manualne
Pojemność miski olejowej l.	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Pojemność przekładni l.	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Maksymalne spalanie	5.4 l/h	5.4 l/h	5.4 l/h	5.4 l/h	6.9 l/h	6.9 l/h
Gazik/wtrysk	wtrysk	wtrysk	wtrysk	wtrysk	wtrysk	wtrysk
Zbiornik (w zestawie)	przenośny	przenośny	przenośny	przenośny	przenośny	przenośny
Przyłącze zewnętrzne paliwa	tak	tak	tak	tak	tak	tak
Pojemnik zbiornika paliwa	24	24	24	24	24	24
Waga kg	55,7	53,7	54,7	52,7	55,7	53,7
Całkowita:						
długość mm(cal)	988 (38.9")	988 (38.9")	665 (26.2")	665 (26.2")	988 (38.9")	988 (38.9")
szerokość mm(cal)	420 (16.5")	420 (16.5")	430 (16.9")	430 (16.9")	420 (16.5")	420 (16.5")
wysokość mm(cal)	1.197(47.1")	1.070(42.1")	1.197(47.1")	1.070(42.1")	1.197(47.1")	1.070(42.1")
wysokość pawęży	20" 508 mm	15" 381 mm	20" 508 mm	15" 381 mm	20" 508 mm	15" 381 mm
STD propeller	3-9 1/4" x 11"	3-9 1/4" x 11"	3-9 1/4" x 11"	3-9 1/4" x 11"	3-9 1/4" x 11"	3-9 1/4" x 11"
Biegi	F-N-R	F-N-R	F-N-R	F-N-R	F-N-R	F-N-R
Rozruch	manualny/ elektryczny	manualny/ elektryczny	manualny/ elektryczny	manualny/ elektryczny	manualny/ elektryczny	manualny/ elektryczny
Zegary w zestawie	brak	brak	brak	brak	brak	brak
Ładowanie	12V, 6A	12V, 6A	12V, 6A	12V, 6A	12V, 6A	12V, 6A
Set serwisowy na pierwszy serwis po 10h	tak	tak	tak	tak	tak	tak

